

Datum izdavanja: 13.1.2020. godine

UVJERENJE O KVALITETI

Trgovački naziv: **EUROFAS – Visoko kvalitetna fasadna boja**

Područje primjene: Dekorativna zaštita sljedećih površina: vapneno cementnih žbuka, žbuka na osnovi organskih veziva, cementnih i cementom ojačanih produžnih žbuka, betonskih površina, fasadne opeke i vlaknasto cementnih ploča.

Sastav: Akrilno vezivo, kalcitna punila, pigmenti, celulozni ugušćivač, aditivi, voda.

Fizikalne osobine:

IZGLED:	tekućina
SJAJ (EN ISO 13300):	mat
VISKOZNOST (EN ISO 2555):	12000 – 18000 mPa·s, 6/20, 20°C
GUSTOĆA (EN ISO 2811):	1,35 – 1,50 kg/l
pH	8,5 – 9,5
HOS	A(c), 40 g/l; maks. 2 g/l

Sigurnosno tehnički list: Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.

Ovime izjavljujemo da osobine proizvoda u potpunosti odgovaraju zahtjevima tehničke specifikacije prema navedenim normama. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene.

Za proizvođača sastavila:

Ranka Vukšić, mag.ing.chem.
Odjel razvoja i kontrole

